

PERFORMANS BEYANI DECLARATION OF PERFORMANCE

1783

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB

According to EU 305/2011/AB

Doküman/Document No: SCN-442-1-01

1.Ürün Tipi Kimlik Kodu/ Identification code of the product type	EN 442-1:2015 Panel Radyatör / Steel Panel Radiators
2.Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar/ Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product	Ürünü tanımlayan kodlar ürün paket etiketlerinde (Barkod Sistemi) belirtilmiştir. (Bkz.Ambalaj) / See package of the product
3.Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları/ Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	Bir yapıya kalıcı bir şekilde monte edilip, uzaktaki bir ısı kaynağından tedarik edilecek su ile beslenecek metal radyatör ve konvektörler, bina içinde ısıtma amaçlı kullanılır. / Steel panel radiators and convectors are used for heating buildings
4. Üretici Adı ve Adresi/ Name and address of the manufacturer	Sanica Isı Sanayi A.Ş. Akhisar OSB 3.Cadde No:5 Akhisar / Manisa
5. Yetkili Kişi Adı ve Adresi / Name and address of the authorized representative	Yok / N.A.
6.Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Yönetmelik Ek 5 de belirtilen) / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	Sistem 3 / System 3
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesine ilişkin performans beyanında / In case of declaration of performance concerning a construction product covered by harmonised standard	Türk Standartları Enstitüsü TSE 011834-TSE-19/03 / Turkish Standard Institution TSE 011834-TSE-19/03

8. Uygulanamaz / Not applicable**9. Beyan edilen performans / Declared performance**

Temel Özellikler / Essential characteristics	Performans / Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Standartlar / Harmonized technical specification	
Yangına Karşı Tepki / Reaction to fire	A1	EN 442-1:2015	
Tehlikeli Madde Tanıma Özelliği /Release of dangerous substances	Yok / No		
Azami 120°C / Maximum 120°C Basınç Sıkılığı / Pressure tightness	(kpa) biriminde azami çalışma basıncının 1,3 katında sızıntı yok. / No leakage at 1,3 x maximum operating pressure (kpa)		
Yüzey Sıcaklığı / Surface temperature			
Basınca Direnç / Resistance to pressure	(kpa) biriminde azami çalışma basıncının 1,69 katında çatlama yok Maksimum çalışma basıncı: 1000 (kPa) / No breakage at 1,69 x maximum operating pressure (kPa) Maximum operating pressure: 10000 (kPa)		
Derecelendirilmiş Termal Çıktı / Rated thermal outputs	600 mm		500mm
	φ50 = 1641 W		φ50 = 1410 W
Farklı Çalışma Koşullarında Termal Çıktı (karakteristlik eğri) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)	Bakınız Ek A / See attach A		
Dayanıklılık / Durability as :			
Korozyona Karşı Direnç / Resistance against corrosion	100 saatlik nem testinde korozyon yok / No corrosion after 100 h humidity		
Küçük Darbelere Karşı Direnç / Resistance against minor impact	Sınıf 1 / Class 1		

10.Bu ekin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen ürünün performansı 9. maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı 4. maddede belirtilen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. this declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Üretici / Üretici adına imzalayan:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

İsim ve Unvanı:

Name and Function:

Cem Aşkın Özuyguntaş

Fabrika Müdürü / Factory Manager

Düzenleme Yeri ve Tarihi:

Place and Date of Issue:

05/01/2021

İmza:

Signature:



Ek – A / Annex A

Radyatör Tipi ve Ölçüleri /Radiator Type and Dimensions	φ 50	Radyatör Tipi ve Ölçüleri /Radiator Type and Dimensions	φ 50
T22 (PKKP) 300x1000 Standard	919 Watt	T22 (PKKP) 500x2000 Standard	2820 Watt
T22 (PKKP) 300x1200 Standard	1103 Watt	T22 (PKKP) 500x2200 Standard	3102 Watt
T22 (PKKP) 300x1400 Standard	1286 Watt	T22 (PKKP) 600x400 Standard	656 Watt
T22 (PKKP) 300x1600 Standard	1470 Watt	T22 (PKKP) 600x600 Standard	985 Watt
T22 (PKKP) 300x1800 Standard	1654 Watt	T22 (PKKP) 600x800 Standard	1313 Watt
T22 (PKKP) 300x2000 Standard	1838 Watt	T22 (PKKP) 600x1000 Standard	1641 Watt
T22 (PKKP) 400x1200 Standard	1404 Watt	T22 (PKKP) 600x1200 Standard	1969 Watt
T22 (PKKP) 400x1400 Standard	1638 Watt	T22 (PKKP) 600x1400 Standard	2298 Watt
T22 (PKKP) 400x1600 Standard	1872 Watt	T22 (PKKP) 600x1600 Standard	2626 Watt
T22 (PKKP) 400x1800 Standard	2105 Watt	T22 (PKKP) 600x1800 Standard	2954 Watt
T22 (PKKP) 400x2000 Standard	2339 Watt	T22 (PKKP) 600x2000 Standard	3282 Watt
T22 (PKKP) 500x600 Standard	846 Watt	T22 (PKKP) 600x2200 Standard	3611 Watt
T22 (PKKP) 500x800 Standard	1128 Watt	T22 (PKKP) 600x2400 Standard	3939 Watt
T22 (PKKP) 500x1000 Standard	1410 Watt	T22 (PKKP) 900x400 Standard	918 Watt
T22 (PKKP) 500x1200 Standard	1692 Watt	T22 (PKKP) 900x600 Standard	1377 Watt
T22 (PKKP) 500x1600 Standard	2256 Watt	T22 (PKKP) 900x800 Standard	1835 Watt
T22 (PKKP) 500x1800 Standard	2538 Watt	T22 (PKKP) 900x1600 Standard	3671 Watt